Continental

MPT

Tire				Rim	TL-Valve	Tire dimensions (mm) Maximum in Service						Load capacity (kg) per tire for single tire fitment (ETRTO)											
						Standard values (ETRTO)		Actual values				kPa 200	250	300	350	375	400	425	450	500	525	600	650
Size	PR	LI/Speed	Tread	Rim	TL-Valve	Section Width	Overall Diameter	Section Width	Overall Diameter	Static Radius	Rolling Circum-ference	bar 2,0	2,5	3	3,5	3,75	4	4,25	4,5	5	5,25	6	6,5
With size in inch																							
10.5 R 20 TL	10	128 J	MPT 80	9 x 20	43 GS 16	284	968	265	950	444	2865	990	1185	1370	1550	1635	1715	1800					
	14	134 J			43 GS 16	284	968	265	950	444	2865	990	1185	1370	1550	1635	1715	1800	1875	2030	2120		
12.5 R 20 TL	12	132 J	Mil ,MPT 80	11 x 20 11-20 SDC	43 GS 16	340	1056	320	1030	480	3120	1320	1575	1800	2000								
	16	139 J	MPT 80		43 GS 16	340	1056	320	1030	480	3120	1320	1575	1800	2000	2120	2240	2335	2430				
	22	147 J	MPT 80		43 GS 16	340	1056	320	1030	480	3120	1320	1575	1800	2000	2120	2240	2335	2430	2625	2710	2975	3075
14.5 R 20 TL	10	132 J	MPT 80	11 x 20 11-20 SDC	43 GS 16	373	1113	352	1090	503	3285	1445	1730	2000									
	18	143 J			43 GS 16	373	1113	352	1090	503	3285	1445	1730	2000	2290	2430	2575	2650	2725				
	22	152 J			43 GS 16	373	1113	352	1090	503	3285	1445	1730	2000	2290	2430	2575	2650	2725	3000	3125	3550	
With size in mm																							
315/55 R 16 TL	-	120 K (124 F)	MPT 81	10, 10 LB	43 GS 11.5	–	–	307	750	348	2262	895	1070	1240	1400								
				11	43 GS 16	329	762	317	750	348	2262	895	1070	1240	1400								
275/80 R 20 TL (10.5 R 20)	-	134 K	MPT 81	9, 9 SDC W 9	43 GS 16	289	974	265	950	440	2850	990	1185	1370	1550	1635	1715	1800	1875	2030	2120		
335/80 R 20 TL (12.5 R 20)	-	147 K	MPT 81	W10	43 GS 16	354	1076	310	1032	480	3120	1320	1575	1800	2000	2120	2240	2335	2430	2625	2710	2975	3075
				11, 11 SDC W 11	43 GS 16	-	-	320	1032	480	3120	1320	1575	1800	2000	2120	2240	2335	2430	2625	2710	2975	3075
365/80 R 20 TL (14.5 R 20)	-	152 K	MPT 81	11 11 SDC 12 SDC	43 GS 16	378	1116	365	1089	502	3275	1445	1730	2000	2290	2430	2575	2650	2725	3000	3125	3550	
With MPT 70 E tread for construction site vehicles																							
325/70 R 18 TL	-	125 E	MPT 70 E	9	43 GS 16	328	940	313	933	423	2863	1010	1200	1380	1560	1650							
				11, 11SDC	43 GS 16	350	940	333	933	423	2863	1010	1200	1380	1560	1650							
365/70 R 18 TL	-	133 E	MPT 70 E	11 SDC	43 GS 16	400	1000	365	969	428	2895	1250	1490	1720	1950	2060							
				12	43 GS 16	411	1000	375	969	428	2895	1250	1490	1720	1950	2060							
335/80 R 20 TL	-	134 E	MPT 70 E	9	43 GS 16	344	1076	298	1041	480	3120	1280	1530	1770	2005	2120							
				11	43 GS 16	366	1076	318	1041	480	3120	1280	1530	1770	2005	2120							
365/80 R 20 TL	-	139 E	MPT 70 E	11, 11SDC	43 GS 16	378	1116	378	1116	500	3302	1470	1770	2030	2300	2430							
				12	43 GS 16	389	1116	378	1116	500	3302	1470	1770	2030	2300	2430							
405/70 R 20 TL	-	141 E	MPT 70 E	12	43 GS 16	441	1121	426	1062	486	3227	1560	1860	2150	2240	2575							
				13, 13SDC	43 GS 16	452	1121	426	1062	486	3227	1560	1860	2150	2240	2575							
455/70 R 24	-	152 E	MPT 70 E	W 14 L	43 GS 16	-	-	435	1223	540	3620	1885	2355	2840	3300	3550							
				W 15 L	43 GS 16	-	-	446	1223	540	3620	1885	2355	2840	3300	3550							